

SORTIMENTSKÄSTEN

ASSORTMENT BOXES



Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Serie	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{BC} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	F flink quick acting	120.900	100 Stk.	520.600	10 x 160 mA 10 x 250 mA 10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 1,6 A AC 35 A / DC 2,5 A AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 6,3 A AC 35 A / DC 8 A AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 25 A AC 40 A / DC 40 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2
		M Mittelträge medium time-lag	121.800		521.000	10 x 160 mA 10 x 250 mA 10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	160 mA – 1 A: Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i> 1,6 A - 6,3 A: Glasrohr mit Löschmittel <i>Glastube with extinguishing agent</i>	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
		T Träge time-lag	122.800		522.500	10 x 160 mA 10 x 250 mA 10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 63 A	IEC 60127-2-3
		F flink quick acting	120.950		520.500	10 x 160 mA 10 x 250 mA 20 x 500 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 5 A	160 mA – 500 mA: Keramikrohr ohne Löschmittel <i>Ceramic tube without extinguishing agent</i> 1,6 A – 5 A: Keramikrohr mit Löschmittel <i>Ceramic tube with extinguishing agent</i>	AC 250 V	1.500 A	IEC 60127-2-1
		T Träge time-lag	122.850		522.700	10 x 160 mA 10 x 250 mA 20 x 500 mA 10 x 800 mA 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 5 A	160 mA – 500 mA: Keramikrohr ohne Löschmittel <i>Ceramic tube without extinguishing agent</i> 1,6 A – 5 A: Keramikrohr mit Löschmittel <i>Ceramic tube with extinguishing agent</i>	AC 250 V	1.500 A	IEC 60127-2-5

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Serie	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{BC} [A]	Norm Standard
	6,3 x 32 mm	F flink quick acting	632.800	120 Stk.	632.600	10 x 315 mA 10 x 500 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A 10 x 10 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 150 V AC 150 V AC 60 V AC 60 V AC 60 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 50 A 63 A 100 A	IEC 60127-2-4
		M Mittelträge medium time-lag	632.820		632.200	10 x 315 mA 10 x 500 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A 10 x 10 A	315 mA – 1,25 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 1,6 A – 10 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	Factory Standard
		T Träge time-lag	632.830		632.300	10 x 315 mA 10 x 500 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A 10 x 10 A	315 mA – 2,0 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 2,5 A – 10 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	Factory Standard
	5 x 20 mm	F flink quick acting	520.800	200 Stk.	520.600	10 x 100 mA 10 x 200 mA 10 x 315 mA 10 x 400 mA 30 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 30 x 1 A 10 x 1,25 A 20 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 1 A AC 35 A / DC 2 A AC 35 A / DC 3,15 A AC 35 A / DC 4 A AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 6,3 A AC 35 A / DC 8 A AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 12,5 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 25 A AC 40 A / DC 40 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Serie	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{BC} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	M Mittelträge medium time-lag	521.800	200 Stk.	521.000	10 x 100 mA 10 x 200 mA 10 x 315 mA 10 x 400 mA 30 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 30 x 1 A 10 x 1,25 A 20 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	100 mA – 1 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 1,6 A - 6,3 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
		T Träge time-lag	522.800		522.500	10 x 100 mA 10 x 200 mA 10 x 315 mA 10 x 400 mA 30 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 30 x 1 A 10 x 1,25 A 20 x 1,6 A 10 x 2,5 A 10 x 4 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 63 A	IEC 60127-2-3
		F flink quick acting	E3520.800	360 Stk.	520.600	20 x 100 mA 20 x 125 mA 20 x 160 mA 20 x 200 mA 20 x 250 mA 20 x 315 mA 20 x 400 mA 20 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 20 x 1 A 20 x 1,25 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 1 A AC 35 A / DC 1,25 A AC 35 A / DC 1,6 A AC 35 A / DC 2 A AC 35 A / DC 2,5 A AC 35 A / DC 3,15 A AC 35 A / DC 4 A AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 6,3 A AC 35 A / DC 8 A AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 12,5 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 25 A AC 35 A / DC 31,5 A AC 40 A / DC 40 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Serie	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{BC} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	M Mittelträge medium time-lag	E3521.800	360 Stk.	521.000	20 x 100 mA 20 x 125 mA 20 x 160 mA 20 x 200 mA 20 x 250 mA 20 x 315 mA 20 x 400 mA 20 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 20 x 1 A 20 x 1,25 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	100 mA – 1,25 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 1,6 A - 6,3 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
		T Träge time-lag	E3522.800		522.500	20 x 100 mA 20 x 125 mA 20 x 160 mA 20 x 200 mA 20 x 250 mA 20 x 315 mA 20 x 400 mA 20 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 800 mA 20 x 1 A 20 x 1,25 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 63 A	IEC 60127-2-3

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Produkt / Product	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{bc} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	T Träge time-lag	522.805	200 Stk.	522.514 522.517 522.519 522.520 522.720 522.522 522.722 522.523 522.723 522.525	20 x 500 mA 20 x 1 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 2 A 20 x 3,15 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Siehe Datenblatt Produkt See Datasheet Product	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 1.500 A 35 A 1.500 A 40 A 1.500 A 63 A	Siehe Datenblatt Produkt See Datasheet Product
		F flink quick acting	520.805	200 Stk.	520.607 520.611 520.614 520.620 520.620 520.621 520.622 520.623 520.624 520.625	20 x 100 mA 20 x 250 mA 20 x 500 mA 20 x 2 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 5 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 1 A AC 35 A / DC 2,5 A AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 25 A AC 35 A / DC 31,5 A AC 40 A / DC 40 A AC 50 A / DC 50 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2
		M Mittelträge medium time-lag	521.805	200 Stk.	521.010 521.014 521.015 521.017 521.020 521.021 521.022 521.023 521.025 521.027	20 x 200 mA 20 x 500 mA 20 x 630 mA 20 x 1 A 20 x 2 A 20 x 2,5 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A 20 x 10 A	100 mA – 1,0 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 2,0 A - 10 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 300 A	DIN 41571-2

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Produkt / Product	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{bc} [A]	Norm Standard
		Gemischt Mixed:	E3523.800	360 Stk.	520.617 520.619 520.620 520.622 520.623 520.625	20 x 1 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 31,5 A AC 40 A / DC 40 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2
		F flink quick acting			521.017 521.019 521.020 521.022 521.023 521.025	20 x 1 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	1,0 A: Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i> 1,6 A - 6,3 A: Glasrohr mit Löschmittel <i>Glastube with extinguishing agent</i>	AC 250 V	80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
		M Mittelträge medium time-lag			522.517 522.519 522.520 522.522 522.523 522.525	20 x 1 A 20 x 1,6 A 20 x 2 A 20 x 3,15 A 20 x 4 A 20 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel <i>Glastube without extinguishing agent</i>	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 63 A	IEC 60127-2-3
		T Träge time-lag								

Bild Picture	Größe der Sicherungseinsätze Size of fuse links	Charakteristik characteristic	Artikelnummer Item number	Inhalt Content	ESKA Produkt / Product	I _N	Aufbau Construction	U _N [V]	I _{bc} [A]	Norm Standard
	5 x 20 mm	Gemischt Mixed: F flink quick acting M Mittelträge medium time-lag T Träge time-lag	E3523.801	360 Stk.	520.614 520.615 520.616 520.617 520.618 520.619 520.620 520.621 520.622 520.623 520.624 520.625	10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 3,15 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V / DC 60 V	AC 35 A / DC 5 A AC 35 A / DC 6,3 A AC 35 A / DC 8 A AC 35 A / DC 10 A AC 35 A / DC 12,5 A AC 35 A / DC 16 A AC 35 A / DC 20 A AC 35 A / DC 25 A AC 35 A / DC 31,5 A AC 40 A / DC 40 A AC 50 A / DC 50 A AC 63 A / DC 63 A	IEC 60127-2-2
					521.014 521.015 521.016 521.017 521.018 521.019 521.020 521.021 521.022 521.023 521.024 521.025	10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 3,15 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A	500 mA – 1,25 A: Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent 1,6 A - 6,3 A: Glasrohr mit Löschmittel Glastube with extinguishing agent	AC 250 V	80 A 80 A 80 A 80 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A 1.000 A	DIN 41571-2
					522.514 522.515 522.516 522.517 522.518 522.519 522.520 522.521 522.522 522.523 522.524 522.525	10 x 500 mA 10 x 630 mA 10 x 800 mA 10 x 1 A 10 x 1,25 A 10 x 1,6 A 10 x 2 A 10 x 2,5 A 10 x 3,15 A 10 x 4 A 10 x 5 A 10 x 6,3 A	Glasrohr ohne Löschmittel Glastube without extinguishing agent	AC 250 V	35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 40 A 50 A 63 A	IEC 60127-2-3