



Personskydds brytare, Acti9 iCV40N, 1 P+N, 6 A, C-kurva, 30 mA, klass A

E-nummer:
2165259A9DC3606

EAN-kod: 3606489444105

Produktdata

produktfamilj	Acti 9
produktnamn	Acti 9 iCV40
typ av produkt eller komponent	Personskydds brytare
enhetens korta namn	iCV40N
enhetsapplikation	Distribution
antal poler	1P + N
antal skyddade poler	1
neutralledares placering	Vänster
[In] märkström	6 A
typ av nät	AC
nätverksfrekvens	50/60 Hz
utlösarteknik	Termisk-magnetisk
kurvkod	C
känslighet läckström	30 mA
lämplighet för isolation	Ja överensstämmer med EN/IEC 60947-2
kvalitetsmärkning	RCM KEMA-KEUR EAC OVE VDE

Teknisk data

enhets placering i system	Utgående
Ue märkspänning	230 V AC 50/60 Hz
magnetisk utlösningssnivå	5...10 x In
jordfelsbrytare strömutlösningsteknik	Spänningsoberoende
jordfelsskydd med tidsfördröjning	Momentan
jordfelsbrytare klass	Typ A
brytförmåga	6000 A Icn överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1 vid 230 V AC 50/60 Hz
[ICS] servicebrytförmåga	6000 A 100 % x Icn vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
märkström bryt- och slutkapacitet	Idm 6000 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med EN 61009-2-1 Idm 500 A vid 230 V AC 50/60 Hz överensstämmer med IEC 61009-2-1
begränsningsklass	3 överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1

Priset är angivet som indikativt listpris (exkl. moms) och kan komma att korrigeras med rabatt - kontrollera med din grossist eller återförsäljare för faktiskt pris.

Friskrivningsklausul: Denna dokumentation ska inte användas för att avgöra dessa produkters lämplighet eller pålitlighet för specifika kundapplikationer.

[Ui] isolationsspänning	400 V AC 50/60 Hz
[Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning	4 kV
positionsindikering	Ja
Manövertyp	Vippa
lokal indikering	TILL/FRÅN indikering Fel indikering
montagesätt	Clip-on
montagefästen	DIN-skena
kombinerad skenfördelning kompabilitet	Topp eller botten: tand
anslutningsavstånd	9 mm mellan fas och nolla
9mm modul	4
höjd	85 mm
bredd	36 mm
djup	73 mm
produktens vikt	210 g
färg	Vit
mekanisk livslängd	20000 cykler
elektrisk livslängd	20000 cykler
beskrivning låsmöjligheter	Låsbar Padlocking device
anslutningar - plintar	Tunnelplintar topp eller botten 1...16 mm² solid Tunnelplintar topp eller botten 1...10 mm² flexibel
kabelns skullängd	14 mm for topp eller botten connection
åtdragningsmoment	2 N.m topp eller botten
jordfelsskydd	Integrerade

Miljö

standarder	EN/IEC 61009-2-1
produktcertifieringar	CE
IP-kapslingsklass	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (normkapsling) conforming to IEC 60529
föroreningsgrad	3
överspänningskategori	III conforming to IEC 60364
elektromagnetisk kompabilitet	Impulstålighet 8/20 µs, 250 A överensstämmer med EN/IEC 61009-2-1
relativ fuktighet	95 % vid 55 °C
arbetshöjd över havet	2000 m
omgivningstemperatur vid drift	-25...60 °C
omgivande lufttemperatur för lagring	-40...85 °C

Förpackningsinformation

Förpackningstyp 1	PCE
Antal i Förpackning 1	1
Förpackning 1 höjd	8,300 cm

Förpackning 1 bredd	4,000 cm
Förpackning 1 djup	10,000 cm
Förpackning 1 vikt	219,000 g
Förpackningstyp 2	S03
Antal i Förpackning 2	54
Förpackning 2 höjd	30,000 cm
Förpackning 2 bredd	30,000 cm
Förpackning 2 djup	40,000 cm
Förpackning 2 vikt	12,240 kg

Logistik information

Ursprungsland	ES
---------------	----

Environmental Data

Schneider Electric strävar efter att uppnå nollstatus till 2050 genom partnerskap för leverantörskedjan, material med lägre påverkan och cirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanj för att förlänga produktens livslängd och återvinningsbarhet.

[Förklaring av Environmental Data](#) >

[Hur vi bedömer produkthållbarhet](#) >

 Miljöpåverkan	
Klimatpåverkan under hela livscykeln	18
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljöprofil

Use Better

 Material och förpackning	
Förpackning med återvunnen kartong	Nej
Förpackning utan plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Överensstämmer med undantag
SCIP-nummer	925d256e-1e3b-4319-b1ea-bbb0da48b918
REACH-förordning	REACH-Deklaration

Use Again

 Packa om och återskapa	
Återtagande	Nej
WEEE Label	 Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.